

Označení

Charakteristika dle ADR

UN 1956 PLYN STLAČENÝ, J.N.
(ARGON, OXID UHLIČITÝ), 2.2, (E)

Označení lahve



Barva vrchlíku: jasně zelená

Základní vlastnosti

plyn stlačený, bez zápachu, bez barvy, těžší než vzduch

Symbody nebezpeční



Další bezpečnostní informace viz. bezpečnostní list: Ferroline C3 X1

Ventily / Rozvody

Přípojka ventilu

200 bar: dle národní specifikace
300 bar: ISO 5145 No. 1: W 30 x 2

Doporučené ventily

Spectrotec Constant 2000



Specifikace			
		Ferroline C3 X1	
Složení			
Kyslík	=	1	Vol.-%
Argon	=	96	Vol.-%
Oxid uhličitý	=	3	Vol.-%
Nečistoty			
Není specifikováno	≤	3 000	ppmv
Vlhkost	≤	40	ppmv

Poznámky

Tolerance:
Oxid uhličitý = ± 0,5 %
Kyslík = ± 0,5 %
Argon = Balance

Plnicí tlak 200 ± 10 bar při 15 °C
Plnicí tlak 300 ± 10 bar při 15 °C

Produkt splňuje požadavky na jakost:
ČSN EN ISO 14175: M14 - ArCO - 3/1