

Označení**CAS**

124-38-9

Charakteristika dle ADR

UN 1013 OXID UHLÍČITÝ, 2.2, (C/E)

Barva tlakové láhve

Barva vrchlíku:
šedá, olivově- žluté tělo

Základní vlastnosti

zkapalněný plyn, bez zápachu, bez barvy, těžší než vzduch

Symboły nebezpečí**Fyzikální vlastnosti**

Molekulová hmotnost	44,0098 kg/kmol
Hustota plynu při 0 °C a tlaku 1,013 bar	1,9767 kg/m ³
Hustota ke vzduchu	1,5289
Tlak par při 20 °C	57,258 bar

Další bezpečnostní informace viz. bezpečnostní list: Oxid uhličitý**Ventily / Rozvody****Přípojka ventilu**

Dle národních specifikace
Typy ventilů:
Ventily zbytkového tlaku – Residual Pressure Valve (RPV)
Plomba proti neoprávněné manipulaci

Doporučené ventily

Spectrolab FM 51 / FM 52exact
Spectrocem FE 51 / FE 52exact



Specifikace			
		Gourmet C	
Složení			
Oxid uhličitý	≥	99	Vol.-%
Nečistoty			
Oxid uhelnatý	≤	10	ppmv
Uhlovodíky	≤	5	ppmv
Ethylenoxid	≤	0,1	ppmw

Poznámky

Plněno váhově. Tolerance je z důvodu bezpečnosti do - 10 % hmotnosti produktu.

Produkt splňuje požadavky na jakost:

Oxid uhličitý potravinářský kapalný E 290 vyhovuje nařízení komise (EU) č. 231/2012.

Maximální množství a použití přídavné látky je uvedeno podle nařízení ES č. 1333/2008.

Doba použití je 3 roky a je uvedena na etiketě produktu.

Určeno pouze pro velkoobchod.