

Označení**Charakteristika dle ADR**

UN 1956 PLYN STLAČENÝ, J.N.
(ARGON, OXID UHLIČITÝ), 2.2, (E)

Označení lahve

Barva vrchlíku: jasně zelená

Základní vlastnosti

plyn stlačený, bez zápachu, bez barvy, těžší než vzduch

Symbody nebezpeční**Fyzikální vlastnosti**

Hustota plynu při 0°C a tlaku 1,013 bar 1,79 kg/m³
Hustota ke vzduchu 1,38

Další bezpečnostní informace viz. bezpečnostní list: Inoxline C2

Ventily / Rozvody**Přípojka ventilu**

200 bar: dle národní specifikace
300 bar: ISO 5145 No. 1: W 30 x 2

Doporučené ventily

Spectrotec Constant 2000



Specifikace			
		Inoxline C2	
Složení			
Argon	=	97,5	Vol.-%
Oxid uhličitý	=	2,5	Vol.-%
Nečistoty			
Kyslík	≤	50	ppmv
Vlhkost	≤	40	ppmv

Poznámky

Tolerance:
Oxid uhličitý ± 0,5 %
Argon = balance

Plnicí tlak je 200 ± 10 bar při 15 °C
Plnicí tlak je 300 ± 10 bar při 15 °C

Produkt splňuje požadavky na jakost:
ČSN EN ISO 14175: M12 - ArC - 2