

Označení**Charakteristika dle ADR**

UN 1956 PLYN STLAČENÝ, J.N. (ARGON, VODÍK), STLAČENÝ 2.2, (E)

Barva tlakové lahve

Barva vrchlíku: červená

Základní vlastnosti

plyn stlačený, bez zápachu, bez barvy, těžší než vzduch

Symboly nebezpečí**Fyzikální vlastnosti**

Hustota ke vzduchu 1,354
Hustota plynu při 0 °C a tlaku 1,013 bar 1,751 kg/m³

Další bezpečnostní informace viz. bezpečnostní list: Inoxline H2

Ventily / Rozvody**Přípojka ventilu**

200 bar: dle národní specifikace
300 bar: ISO 5145 No.30; W30x2

Doporučené ventily

Spectrotec Constant 2000



Specifikace			
		Inoxline H2	
Složení			
Argon	=	98	Vol.-%
Vodík	=	2	Vol.-%
Nečistoty			
Vlhkost	≤	10	ppmv
Kyslík	≤	10	ppmv

Poznámky

Tolerance:

Vodík = ± 0,5 %

Argon = balance

Plnicí tlak 150 ± 10 bar při 15 °C

Plnicí tlak 200 ± 10 bar při 15 °C

Produkt splňuje požadavky na jakost:

ČSN EN ISO 14175: R1 - ArH - 2