

Označení**Charakteristika dle ADR**

UN 1956 PLYN STLAČENÝ, J.N.
(ARGON, KYSLÍK), 2.2, (E)

Označení lahve

Barva vrchlíku: jasně zelená

Základní vlastnosti

plyn stlačený, bez zápachu, bez barvy, těžší než vzduch

Symbole nebezpeční

Další bezpečnostní informace viz. bezpečnostní list: **Inoxline X1; Inoxline X2**

Ventily / Rozvody**Přípojka ventilu**

200 bar: dle národní specifikace
300 bar: ISO 5145 No. 1: W 30 x 2

Doporučené ventily

Spectrotec Constant 2000



Specifikace				
		Inoxline X1	Inoxline X2	
Složení				
Kyslík	=	1	2	Vol.-%
Argon	=	99	98	Vol.-%
Nečistoty				
Vlhkost	≤	40	40	ppmv

Poznámky

Tolerance:
Kyslík = ± 0,5 %
Argon = balance

Plnicí tlak 150 ± 10 bar při 15 °C
Plnicí tlak 200 ± 10 bar při 15 °C

Produkt splňuje požadavky na jakost:
ČSN EN ISO 14175: M13 - ArO - 1

Produkt splňuje požadavky na jakost:
ČSN EN ISO 14175: M13 - ArO - 2